

DN 2.0 系列

双目手持数码望远镜



4K高清视界，触手可得



产品简介 Introduction

全新DN 2.0系列双目手持数码望远镜秉承创新与精准，重新定义全天候光学影像解决方案。该系列专为狩猎、执法及其他专业应用场景打造，搭载3840×2160低照度CMOS传感器，配合1920×1080高分辨率AMOLED显示屏，为用户呈现出色的4K超高清视觉体验，是您在复杂光照条件下理想的观测装备。

产品特点 Features

- 经典纤薄双目结构，瞳孔间距58-72mm无级调节
- 3840×2160低照度CMOS传感器+1920×1080像素AMOLED显示屏
- 精密调焦轮，单手使用方便；可定制的静音按钮，提供个性化的用户体验
- 内置激光测距仪精确定位目标位置，可达1200米
- 双频Wi-Fi连接，通过TargetIR APP进行OTA升级
- IP67防护等级，智能息屏设计，节能隐蔽两相宜

应用领域 Applications

- 警用执法
- 户外观察
- 搜索救援
- 徒步探险



技术规格 Specifications

产品型号	DN70L 2.0
传感器	
类型	CMOS
分辨率	3840×2160@2μm
帧频	50Hz
镜头	
焦距	70mm, F1.8
视场角	5.9°×3.5°
FOV m@100m	10×6
整机放大倍率	5.4x~43.2x
探测距离(人)	1300m
调焦方式	手动
显示	
显示器类型	0.49" AMOLED 1920×1080
调色板	白天, 夜晚, 微光
目镜	出瞳距20mm, 屈光度±6, 可调瞳间距58~72mm, 放大倍率13.8x
硬件模块	
激光测距仪	1200m
WIFI	2.4G, 5G
接口	USB Type-C, 支持充电
其他	麦克风, 罗盘, 陀螺仪, 蓝牙
系统	
拍照/录像	支持拍照和录像(可同步录音)
内存容量	128GB
电源	
电池	内置电池×1(支持快充)+外置18650电池×1
工作时间	5小时
环境参数	
工作温度	-20℃~50℃
防护等级	IP67
物理参数	
重量(g)	820
尺寸(mm)	216×133×64
标配	主机, 颈带, 便携包, 18650电池×2, 座充, 5V2A电源适配器, 插头(欧/美/澳/英规), USB Type-C线, 快速操作指南, 质保卡
选配	蓝牙遥控器, 18650电池

* 以上数据均为实验室特定测试环境下所得，但是受外部环境多重因素影响，您的测试结果可能有所不同。所有产品信息均以实物为准。制造商保留更改技术规格的权利，恕不另行通知或承担任何责任。